


# Turbo forte



## Agent alcalin et séquestrant de la gamme TURBO.

- Fort pouvoir de saponification des graisses.
- Haut degré de séquestration de la dureté et des métaux lourds.
- Grande efficacité sur les salissures pigmentaires.

### Description

Agent liquide alcalin et séquestrant concentré.

### Utilisation

Sur la plupart des fibres supportant l'alcalinité et sur tout type de matériel, TURBO FORTE s'utilise en association avec les autres produits liquides de la gamme TURBO.

TURBO FORTE s'utilise également en renforçateur de bain lors du traitement de textiles particulièrement souillés du type vêtement de travail (mécanique et agro-alimentaire).

Ne pas utiliser sur l'aluminium sans la présence d'un protecteur de métaux.

Ne pas utiliser TURBO FORTE sur la laine et la soie.

### Dosage

TURBO FORTE s'utilise à raison de 3 à 15 ml/kg de textile et par bain, selon le degré de salissures et selon la dureté de l'eau.

### Garanties - sécurité

TURBO FORTE est conforme à la directive 1999/45 CE concernant l'étiquetage des préparations dangereuses. La lecture et l'application des phrases de risque et de sécurité mentionnées sur l'emballage permettront la manipulation du produit dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité.

Fiches de données de sécurité disponibles sur demande pour les professionnels. Accessibles sur le site [www.diese-fds.com](http://www.diese-fds.com).

Les formulations sont déposées au Centre Anti-Poisons :

– Nancy : 03.83.32.36.36

### Constituants chimiques principaux

(en accord avec le règlement détergent 648/2004CE)

Phosphonates	5 % mais moins de 15 %
--------------	------------------------

### Paramètres physico-chimiques

Masse volumique	1360 g/l environ
pH à 1 %	12,7 environ

### Conditionnement

Unité de vente	Code produit	Palettisation
Bidon plastique 27 kg	101760	24 unités
Fût plastique 280 kg	101598	4 unités

### Conditions de stockage

Ne pas stocker TURBO FORTE à une température inférieure à 5°C.